



DICROST-S

DISCROSTANTE PER IMPIANTI

DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

DICROST-S specifico per la rimozione delle incrostazioni di calcare dovute ai trattamenti o concimi dagli impianti di irrigazione in genere. Ideale per sistemi di irrigazione a goccia e a pioggia.

Prodotto polivalente in grado di eliminare oltre al calcare, anche incrostazioni e ruggine, grazie alla sua azione acidificante. Utilizzabile su tutti i materiali come plastica, acciaio o materiali ferrosi. Diluito e nebulizzato direttamente sul fogliame discioglie eventuali depositi calcarei.

DOSI E MODI D'USO

Impianti a goccia in presenza di piante, aggiungere il prodotto direttamente all'acqua d'irrigazione dal 1 al 3% per i primi 10-15 minuti. Effettuare, in seguito, un abbondante risciacquo. Ripetere l'applicazione anche in miscela con concimi.

In assenza di coltura, riempire l'impianto con una soluzione al 5%, azionare l'impianto con intervalli di 20-30 minuti per alcuni secondi ripetere almeno 2-3 volte, prima di scaricare completamente l'impianto.

COMPOSIZIONE

Miscela di acidi minerali

CARATTERISTICHE C.F.

pH	< 1.0 +/- 0.5
Densità	1.15 +/- 0.5
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Solubilità	Completa

FORMULAZIONE

LIQUIDO

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



CONFEZIONI

Tanica	da 10 L
Tanica	da 20 L