

DETERGENTI
DISINCROSTANTI/
DECAPANTI/
NEUTRALIZZANTI

PO 36

Sgrassante dissolvente passivante forte

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 01/2018

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	<1
Densità	1.085+/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Inodore
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Dichiarazioni di pericolo

H 314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H 335 Può irritare le vie respiratorie

Dichiarazioni precauzionali

P 280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso
P 303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliersi di dosso gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una doccia.

P 305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

PO 36 è un prodotto studiato per togliere l'ossidazione mentre pulisce. Lascia le superfici passivate grazie all'azione chimicamente controllata e decappa in profondità.

PO 36 migliora l'assorbimento e la durata degli strati protettivi quali vernici, zincature, cromature, ecc.



APPLICAZIONI

Eliminare dalle superfici da trattare gli eccessi di grasso e olio.

Diluire **PO 36** in concentrazioni da 100 ml al 300 ml in acqua, in rapporto allo spessore dell'ossidazione e alla necessità di una rapida azione.

Lasciare agire fino a quando corrosione e ruggine non siano scomparse. Sciacquare accuratamente con acqua e trattare in una vasca di finitura con **ANTICAL PROGRESS** ed asciugare.

PO 36 può essere usato per immersione, vasche ultrasuoni, spazzolatura, pennello, ecc...



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel. +39 (0)371 438559 - Fax +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta