

PREVENTOIL LG 50

Fluido conservante per lubrorefrigeranti acquosi

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 06/2022

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	10.00+/-0.5
Densità	1.05+/-0.5
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H302 - Nocivo se ingerito.

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

PREVENTOIL LG 50 ha effetto sicuro per tutti i fluidi lubrorefrigeranti solubili in acqua e le emulsioni tecniche:

- Tutti i germi delle soluzioni ed emulsioni vengono rimossi.
- Le decomposizioni dovute ai microrganismi sono impedito.
- Non si ha sviluppo di odori sgradevoli e nauseabondi.
- Vengono eliminate le perdite di emulgatore e di conseguenza anche la formazione di colletto e smagrimento dell'emulsione.
- Le proprietà anticorrosive del lubrorefrigerante vengono migliorate.



APPLICAZIONI

Per preservare dalla proliferazione, ogni 3-4 gg nelle vasche del lubrorefrigerante in concentrazione dal 125-250 pp

Su vasche fortemente inquinate si può arrivare a 500 ppm e successivamente scendere ai valori normali.

L'impiego del **PREVENTOIL LG 50** assicura:

Prolungamento della durata della vita del lubrorefrigerante e miglioramento igienico sanitario dell'ambiente.

Riduzione nei tempi di fermata e pulizia dell'impianto con risparmio di manodopera e filtri.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE