# **TRATTAMENTO ACQUE**

# PROTECTOR LG

# Attivatore igienizzante

### **SCHEDA TECNICA**

Data di compilazione: 03/2021

### CARATTERISTICHE C.F.

рН: 3.50 +/-0.5 Densità 1.01+/-0.5 Colore Paglierino Odore Caratteristico Completa Solubilità

### CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo: H302 - Nocivo se ingerito. H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi

H317 - Può provocare una reazione allergi-

H317 - Può provocare una reazione allergi-ca cutanea. H331 - Tossico se inalato. H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Codici di indicazioni di pericolo supplemen-tari:

EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.

# Consigli di prudenza:

Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso.
P284 - [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti

gli indumenti contaminati. Sciacquare la

pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

te per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P342+P311 - In caso di sintomi respiratori:
contattare un CENTRO ANTIVELENI/un

rectilica.

Conservazione
P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso
e in luogo ben ventilato.

PROTECTOR LG è un prodotto specifico da additivare quale igienizzante in bagni acquosi soggetti ad alterazioni microbiologiche. Applicazione tipica è l'additivazione a bagni lubrorefrigeranti, bagni di cabina di verniciatura ed altre acque industriali particolarmente soggette ad inquinamenti batterici.



### **APPLICAZIONI**

## **BAGNO NUOVO:**

Al bagno fresco additivare subito 0.2-0.4% di PROTECTOR LG e fare seguire poi 0.2% ogni settimana.

# BAGNO VECCHIO:

Al bagno vecchio additivare 0.5% di PROTECTOR LG e fare seguire poi 0.2% ogni settimana.



Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcun