

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 07/2021

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	Non disponibile
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Solubilità	Non applicabile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H222 - Aerosol altamente infiammabile.
H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H315 - Provoca irritazione cutanea

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Conservazione

P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

S 30 è solvente ad alto potere sgrassante dielettrico per la pulizia di qualsiasi apparecchiatura elettronica.

E' composto da sostanze purissime che evaporano immediatamente.

Pulisce qualsiasi corpo elettrico sotto tensione fino a 36.000 volt.

Toglie qualsiasi strato di ossido, di resina, di vernice, di adesivo, di olio e di polvere da abrasione.

E' applicabile su circuiti stampati, relè, bobine, valvole termoelettriche, selenoidi, strumenti nautici, radar, apparecchiature ad alto voltaggio, ecc.

Protegge dal cortocircuito.



APPLICAZIONE

Spruzzare da una distanza di 20/30 cm.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Azienda conforme alla norma ISO 9001

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.