

**DETERGENTI
SGRASSANTI**

SCHIUMASOL

**Prodotto schiumogeno per la detergenza di
sporco organico**

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 08/2021

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	12+/-0.5
Densità	1.12+/- 0.5
Colore	Paglierino
Odore	Trascurabile
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H290 - Può essere corrosivo per i metalli.

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EU071 - Corrosivo per le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENALI o un medico.

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



SCHIUMASOL è un prodotto schiumogeno formulato per garantire la rimozione di qualunque grasso di origine animale, emulsionandolo e permettendone la facile asportazione con il risciacquo.

L'uso regolare di **SCHIUMASOL** assicura un elevato grado di pulizia di tutte le attrezzature.

Si raccomanda l'uso di **SCHIUMASOL** anche per piastrelle, pavimenti, banchi di lavoro.



APPLICAZIONI

SCHIUMASOL deve essere applicato a schiuma, utilizzando idropulitrici con l'apposita lanciaschiuma in concentrazioni variabili da 10 a 50 ml per litro d'acqua in funzione dello sporco e della durezza dell'acqua. Con l'impiego di acqua fredda, lasciare la schiuma a contatto con le superfici da pulire per circa 15 minuti; l'utilizzo di acqua calda accelera le operazioni di pulizia. A fine operazione risciacquare.

Evitare di utilizzare il prodotto puro su alluminio, ferro zincato e verniciato.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.