

DETERGENTI
SOLVENTI

VANDAL CLEAN

Sverniciante selettivo per scritte vandaliche

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 07/2021

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	0.85+/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Agrumato
Solubilità	Non disponibile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 - Provoca irritazione cutanea
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Reazione

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P331 - NON provocare il vomito.

P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare acqua nebulizzata, schiuma, polvere chimica secca, anidride carbonica (CO2) per estinguere.

Conservazione

P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

VANDAL CLEAN Elimina ogni tipo di scritta di pennarelli e vernice da qualsiasi tipo di superficie.

VANDAL CLEAN cancella le scritte di numerose vernici ed inchiostri dai muri, dai mezzi di trasporto.

VANDAL CLEAN può essere impiegato negli spogliatoi, ospedali, mezzi di trasporto pubblico e privato, alberghi, scuole e stabilimenti. Viene usato su mattoni, ceramica, vetro, porcellana, marmo, granito, alluminio, acciaio, bronzo, superfici cromate, vinile e formica.

Fare comunque un test di prova prima di applicare il prodotto.



APPLICAZIONE

Agitare prima dell'uso spruzzare sulla superficie da pulire. Lasciare agire, quindi asportare.



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
NON INQUINANTI PER L'OZONO DELLA STRATOSFERA
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.

SOLO PER USO PROFESSIONALE



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Azienda conforme alla norma ISO 9001

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta