

PROTETTIVI/
DISTACCANTI

VP 250

Film pelabile a strappo base solvente

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 05/2022

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	0,97 +/-0,5
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico di solvente
Solubilità	Non disponibile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H335 - Può irritare le vie respiratorie.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol.

Reazione

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P331 - NON provocare il vomito.

P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare sabbia, CO₂, polvere o schiuma per estinguere.

VP 250 forma una pellicola bianca resinosa, uniforme, tenace-isolante e compatta.

Ottimo protettivo, impermeabilizzante e antiossidante per parti metalliche.

La pellicola, consistente e tenace, protegge le superfici durante gli spostamenti ed il trasporto.

VP 250 è stato studiato per evitare il propagarsi della ruggine e dell'ossidazione dei metalli nei periodi di giacenza in magazzino. Agisce avvolgendo le parti trattate con un leggero film di prodotto che isola dagli agenti atmosferici, dall'umidità e dall'acqua o da qualsiasi materiale di cui non si vuole il contatto.

Si usa in cabine di verniciatura, stampaggio materie plastiche, officine meccaniche, carpenterie in ferro, verniciature industriali, edilizie.



APPLICAZIONE

A pennello, per immersione, con pistola ad aria compressa.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.