

## DETERGENTI SGRASSANTI

# WASHER KW

## Detergente concentrato per la pulizia delle superfici di fotovoltaici e solari

### SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 05/2022

### CARATTERISTICHE C.F.

|            |                |
|------------|----------------|
| pH:        | 11.30+/-0.5    |
| Densità    | 1.05+/- 0.5    |
| Colore     | Incolore       |
| Odore      | Caratteristico |
| Solubilità | Completa       |

### CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



**Codici di indicazioni di pericolo:**  
**H318** - Provoca gravi lesioni oculari

**Consigli di prudenza:**  
**Prevenzione**  
**P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/  
Proteggere gli occhi/il viso.

**Reazione**  
**P305+P351+P338** - IN CASO DI CONTATTO  
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamen-  
te per parecchi minuti.  
Togliere le eventuali lenti a contatto se è  
agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
**P310** - Contattare immediatamente un  
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**WASHER KW** è un detergente concentrato sviluppato specificatamente per la pulizia del vetro sensibile dei pannelli di sistemi solari e termici.

Ricerche hanno dimostrato che i pannelli solari dopo un periodo di 1/2 anni presentano uno sporco superficiale che riduce la funzionalità del 15-20%.

**WASHER KW**, per la sua speciale formulazione, garantisce un ottimo effetto antistatico/antipolvere che permette all'impianto la massima resa ed una minore manutenzione.

**WASHER KW** pulisce accuratamente i pannelli da sporco, depositi oleosi, nerofumo e fuliggine, grasso, alghe, muschio e polline, escrementi di volatili, etc. Idoneo per tutti i tipi di moduli solari come vetro SiGe, vetro stampato, vetro piano, vetro diffondente, etc.

Si consiglia di pulire la superficie dei pannelli dell'impianto fotovoltaico o solare almeno 1 volta all'anno.

Nelle aree con maggior inquinamento atmosferico, da polline nella campagna o da nerofumo e fuliggine nelle città industriali, si consiglia di fare una pulizia ogni 6 mesi.



### APPLICAZIONE

Diluire **WASHER KW** in un rapporto di 20 ml in 1 lt d'acqua, in caso di sporco molto tenace aumentare fino ad un rapporto massimo di 100 ml per litro d'acqua.

Utilizzare una pompa nebulizzatore per l'applicazione della soluzione detergente (si consiglia di utilizzare le attrezzature disponibili in commercio per quest'uso specifico), lasciare agire per qualche istante e sciacquare accuratamente con abbondante acqua.



[www.lgitaliasrl.com](http://www.lgitaliasrl.com)

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.