ADDITIVI GASOLIO

ADD6

Additivo per il trattamento del gasolio

Anticongelante con controllo batterico

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 06/2023

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	0.85+/-0.5
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico
Solubilità	Insolubile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO

Codici di indicazioni di pericolo:
H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 - Provoca irritazione cutanea
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350 - Può provocare il cancro.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:
Prevenzione
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Reazione
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P331 - NON provocare il vomito.
P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare nebbia d'acqua, schiuma, polvere chimica secca, anidride carbonica (CO2) per estinguere.
Conservazione
P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Tecnologia di ultima generazione specificatamente studiata per ridurre le dimensioni dei cristalli paraffinici migliorando la stabilità del gasolio alle basse temperature.

ADD6 è un additivo studiato per migliorare le proprietà di scorrimento a freddo del gasolio da autotrazione e da riscaldamento.

Nei motori di autovetture e mezzi pesanti diesel e turbo diesel, nel periodo invernale protegge dal gelo, impedendo la cristallizzazione delle paraffine e il conseguente intasamento del filtro. Facilita le partenze con temperature fino a -20°C a seconda del tipo e della qualità del gasolio utilizzato.

CARATTERISTICHE

- Impedisce la cristallizzazione delle paraffine che intasano il filtro
- Mantiene il gasolio più fluido, pompabile e filtrabile per periodi più lunghi.
- Evita la formazione di alghe e mucillaggini.

DOSAGGIO

AUTOTRAZIONE ed AUTOVETTURE:
2 - 5 litri di **ADD6** per 1000 litri di gasolio fino a –20°C.

RISCALDAMENTO A GASOLIO:
2 – 3 litri di **ADD6** per 1000 litri di gasolio (primo trattamento).
Per cisterne a riposo immettere 2 litri di **ADD6** ogni 1000 litri di gasolio.

RISCALDAMENTO AD OLII DENSI:
da 1 a 5 litri di **ADD6** per 1000 litri di olio.

APPLICAZIONE

ADD6 va addizionato prima dell'immissione nel serbatoio/cisterna. La miscelazione deve essere omogenea. La temperatura di dosaggio deve essere 5°C superiore al "cloud point" (punto di nebbia) del gasolio.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

www.lgitaliasrl.com
Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta