

## TRATTAMENTO ACQUE

# ALGASTOP SPECIAL

Distaccante alghe con azione depositante

### SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 01/2021

### CARATTERISTICHE C.F.

pH:	7.60+/-0.5
Densità	1.00+/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Solubilità	Completa

### CLASSIFICAZIONE

#### PERICOLO



#### Codici di indicazioni di pericolo:

**H290** - Può essere corrosivo per i metalli.  
**H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
**H335** - Può irritare le vie respiratorie.  
**H411** - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### Consigli di prudenza:

**Prevenzione**  
**P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
**Reazione**  
**P303+P361+P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].  
**P305+P351+P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
**P310** - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**ALGASTOP SPECIAL** è un prodotto studiato per l'igienizzazione dell'acqua degli impianti di condizionamento e trattamento delle acque di riciclo e per le piscine **ALGASTOP SPECIAL** non emana vapori tossici, non irrita, non è inquinante, non corrode. Agisce anche in sistemi ricchi di ossigeno e di luce.



### APPLICAZIONI

È sempre consigliabile un trattamento periodico ad elevate concentrazioni (3 o 4 volte l'anno) con quantitativi variabili da 1 su 3.000 a 1 su 10.000 parti d'acqua. Per impianti ad uso civile, l'acqua trattata dovrà essere scaricata procedendo con abbondante risciacquo.

#### PISCINE

Per il trattamento iniziale aggiungere 1 litro di **ALGASTOP SPECIAL** per ogni 20.000 litri di acqua di capacità della piscina, per togliere le alghe morte, scremare, aspirare o cambiare l'acqua.

Per i trattamenti successivi, usare 1 litro di **ALGASTOP SPECIAL** ogni 50.000 litri di acqua di capacità. Ripetere il trattamento ogni 5 o 6 giorni. Durante i periodi estivi sarà necessario aumentare il dosaggio per poter controllare le spore delle alghe che si trovano nell'acqua.

Come igienizzante, quale coadiuvante al raggiungimento dei requisiti per le acque delle piscine stabiliti dal Ministero della Sanità, il dosaggio massimo dovrà essere quello di 1 litro per ogni 5.000 litri di acqua della piscina.

Rimuove batteri e muffe sui bordi delle piscine, nelle docce, negli spogliatoi, sui muri e su tutte le superfici umide, spruzzare una soluzione di 20 cc di **ALGASTOP SPECIAL** ogni litro d'acqua.

Per le vasche di prelavaggio dei piedi, usare una soluzione di 10 cc di **ALGASTOP SPECIAL** ogni litro d'acqua.



[www.lgitaliasrl.com](http://www.lgitaliasrl.com)

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B  
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra  
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447  
Azienda conforme alla norma ISO 9001  
CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.