AUTOFFICINA/
TRASPORTI

ARTIC

Anticongelante tecnico

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 12/2021

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	> 9.00 +/- 0.5
Densità	1.125 +/- 0.5
Colore	Azzurro
Odore	Inodore
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE

Codici di indicazioni di pericolo:
H302 - Nocivo se ingerito.
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza:
Prevenzione
P264 - Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo l'uso.
Reazione
P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P314 - In caso di malessere, consultare un medico.
P330 - Sciacquare la bocca.

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.

ARTIC è un modernissimo anticongelante a base di glicole miscelato con opportuni agenti antischiuma e speciali anticorrosivi.
La particolare natura dei componenti contenuti in **ARTIC**, ne fanno un fluido refrigerante adatto a tutti i tipi di circuiti di raffreddamento.
L'utilità di **ARTIC** è data dalla caratteristica di variare, se miscelato con acqua, il punto di congelamento della soluzione.

SCALA DI DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI CONGELAMENTO:

Temperatura minima di protezione	Densità della soluzione grammi/ml	Percentuali di **ARTIC** %
- 10	1.030	21
- 13	1.040	25
- 20	1.050	33
- 25	1.060	40
- 30	1.065	44
- 37	1.070	50

SOLO PER USO PROFESSIONALE

www.lgitaliasrl.com
Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447
Azienda conforme alla norma ISO 9001
CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta