

DETERGENTI
DISINCROSTANTI/
DECAPANTI/
NEUTRALIZZANTI

BIODORNET

Disincrostante bagno

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 03/2021

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	1.95+/-0.5
Densità	1.10+/-0.5
Colore	Paglierino
Odore	Profumato
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH208 - Contiene Profumo/Fragranza - Miscela di oli naturali vegetali e sostanze di sintesi chimica. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

BIODOR NET ha una formulazione estremamente innovativa per togliere il calcare, abbina infatti le caratteristiche di un disincrostante, grazie alla sua base acida; di un'igienizzante in quanto contiene sali di benzalconio e di detergente in quanto la restante componente di tensioattivi non ionici permette l'emulsione dei grassi. Ideale quindi per gli ambienti bagno, dove pulizia e igiene sono d'obbligo.

- **Anticalcare:** per la quotidiana rimozione del velo di calcare che si forma sui sanitari, rubinetterie, box doccia ecc..
- Igienizza le superfici trattate, grazie alla presenza dei sali quaternari d'ammonio.
- Deterge ed emulsiona lo sporco rendendolo di facile asportazione.
- Profuma con una gradevole nota gli ambienti trattati.
- Azione antimuffa dalle pareti e piastrelle



APPLICAZIONI

- **Uso concentrato:** per la pulizia delle piccole superfici del bagno, versarne alcune gocce direttamente sulle parti da trattare, passare con un panno umido lasciare agire alcuni istanti e risciacquare.
- **Uso diluito:** da 100 a 300 gr. per ogni litro d'acqua. Con la soluzione ottenuta pulire le superfici a seconda dei casi con uno straccio, una spugna oppure gli appositi spazzoloni per pavimenti. Aumentare o diminuire le dosi a seconda del tipo di sporco.

Le possibili applicazioni di questo detergente anticalcare sono estremamente varie, si spazia dalla normale pulizia dei pavimenti, spogliatoi, impianti sportivi, palestre, scuole (uso diluito), alla disincrostazione - detersione della rubinetteria, sanitari (**water** / wc e turche), **box doccia** e ovunque un velo di calcare fa perdere brillantezza (prodotto puro), arrivando fino all'eliminazione della muffa dalle pareti.

Il prodotto non risulta, nelle normali condizioni di utilizzo, aggressivo sulle superfici trattate.

Si raccomanda comunque di non utilizzare il prodotto puro su marmi e superfici sensibili all'azione degli acidi.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel. +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.