

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 01/2018

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non applicabile
Densità	0.70+/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Solubilità	Insolubile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Dichiarazioni di pericolo

H 225 Liquido e vapori facilmente infiammabili

H 304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H 315 Provoca irritazione cutanea

H 336 Può provocare sonnolenza o vertigini

H 411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Dichiarazioni precauzionali

P 210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme/superfici riscaldate. Vietato fumare

P 233 Tenere il recipiente ben chiuso

P 273 Non disperdere nell'ambiente

P 301+P310 IN CASO DI INGESTIONE contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P 331 NON indurre il vomito

P403+P235 Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco

P501 Smaltire il contenuto e relativo contenitore in accordo con la normativa locale

E' un prodotto studiato per la pulizia di freni a disco, a tamburo e di frizioni. Penetra attraverso ogni incrostazione di sporco, residui oleosi, grassi e ossidazioni. Asciuga rapidamente.
Non occorre smontare le parti.
Non intacca le parti trattate.
Non lascia residui.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447



**DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
NON INQUINANTI PER L'OZONO DELLA STRATOSFERA
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.**

SOLO PER USO PROFESSIONALE