

DETERGENTI
DISINCROSTANTI/
DECAPANTI/
NEUTRALIZZANTI

CHIMIWASH

Disincrostante per alluminio e le sue leghe

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 04/2023

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	1.30+/-0.5
Densità	1.20+/-0.5
Colore	Rosso
Odore	Trascurabile
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

CHIMIWASH è un disincrostante che contiene una miscela di inibitori di corrosione, attivi anche nei confronti dei metalli più deboli. Può essere applicato su ottone, rame, bronzo, ferro ed acciaio.



APPLICAZIONI

Se necessario svuotare completamente l'impianto ed eliminare le morchie dal fondo facilmente asportabili.

Portare il livello dell'acqua fino al minimo indispensabile per permettere la circolazione.

Aggiungere **CHIMIWASH** calcolato sulla base di 1 parte ogni 8 parti d'acqua in circolazione

Far circolare per circa 4/6 ore.

Controllare se l'impianto è pulito ed eventualmente continuare con l'operazione di disincrostazione.

Svuotare l'impianto e sciacquare più volte con acqua.

Nel caso di grossi impianti molto incrostati, si suggerisce di applicare **CHIMIWASH** puro, a spruzzo direttamente sulla parte da trattare.

Per la disincrostazione di superfici utilizzare **CHIMIWASH** diluito da 50 a 100 ml per litro d'acqua.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o diffami dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta