

DETERGENTI SGRASSANTI

DETER S

Forte detergente liquido per pulizie generali di qualsiasi superficie

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 04/2023

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	13.00+/-0.5
Densità	1.10+/- 0.5
Colore	Verde
Odore	Inodore
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Dichiarazioni di pericolo

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Reazione

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



DETER S è un detergente d'impiego generale, sgrassa e deterge qualsiasi tipo di superficie lavabile asportando unto, olio, grasso, inchiostro, fuliggine, morchia industriali.

DETER S è una soluzione acquosa di sali inorganici, solventi organici non infiammabili, tensioattivi sgrassanti poco schiumogeni.

PUO' ESSERE USATO IN

MECCANICA - Macchine utensili, circuiti di lubrorefrigerazione, sgrassaggio pezzi.

TESSILE - Telaio, filatoi, carde, rings, cestelli, walkmen, separatori, bancali, pneumafilm.

MAGLIERIA - Macchine di produzione, aghi, pezzi smontati.

AUTOFFICINA - Sgrassaggio pezzi motore, interni auto, attrezzature.

TIPOGRAFIE - Macchine da stampa, cliché metallici, rulli di gomma, piani composizione.

SCATOLIFICI - Macchinari, rulli da stampa, pezzi smontati.

MENSE - Cucine, tavoli, pavimenti grassi, impianti di condizionamento.

PAVIMENTI - In cemento, cemento verniciato, grès, ceramica, legno, marmette, linoleum.

NAVI - BARCHE - Pulizia sentine, ponti, sgrassaggio motori.

RIMESSAGGIO ROULOTTES - Pulizia esterna completa.

SUPERFICI DA VERNICIARE - Sgrassaggio di superfici prima della verniciatura o metalloscopia.

INDUSTRIA ALIMENTARE.



APPLICAZIONE

DETER S è raccomandato in concentrazione da 20 a 100 ml per litro d'acqua a seconda dello sporco da asportare e della durezza dell'acqua, sia a spruzzo che per immersione.

SOLO PER USO PROFESSIONALE



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.