

# DISARM CT EM

## Disarmante per catrame emulsionabile

### SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 03/2021

### CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	0.895+/-0.5
Colore	Ambrato
Odore	Caratteristico
Solubilità	Insolubile

### CLASSIFICAZIONE

NESSUNA

**DISARM CT EM** è un disarmante speciale per il trattamento di tutti quei materiali che vanno a contatto con composti bituminosi quali cassoni camion trasporto, finitrici, presse, etc.

Tra le caratteristiche principali, che lo rendono un prodotto di particolare interesse, c'è un'azione fisica, chimica, antiadesiva, tensioattiva, antiruggine. L'insieme di queste proprietà garantiscono un preciso e sicuro risultato, eliminando faticosi e lunghi interventi di pulizia.



### APPLICAZIONE

**DISARM CT EM** è un prodotto emulsionabile in acqua. Questa sua caratteristica, lo rende particolarmente economico.

Può essere applicato a spruzzo, pennello o tampone, distribuendolo sulla superficie in quantità omogenea, avendo cura di formare un film.

**DISARM CT EM** può essere utilizzato in concentrazione da 10 a 100 ml per litro d'acqua.

**E' UN PRODOTTO**

**ECOLOGICO E**

**BIODEGRADABILE**

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**



[www.lgitaliasrl.com](http://www.lgitaliasrl.com)

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.