

# DISARM UG EM

Disarmante universale emulsionante  
ecologico

## SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 11/2021

## CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	0.895+/-0.5
Colore	Ambrato
Odore	Caratteristico
Solubilità	Insolubile

## CLASSIFICAZIONE

NESSUNA

**DISARM UG EM** è un disarmante universale per l'edilizia, per il trattamento delle casseformi in acciaio, plastica, legno, faesite, e per ogni tipo di cemento armato.

Tra le caratteristiche principali, che lo rendono un prodotto di particolare interesse, c'è un'azione fisica, chimica, adesiva, tensioattiva, antiruggine. L'insieme di queste proprietà garantiscono un preciso e sicuro disarmo di casseri, eliminando qualsiasi imperfezione superficiale nella produzione di getti a faccia - vista.



## APPLICAZIONE

**DISARM UG EM** è un prodotto emulsionabile in acqua. Questa sua caratteristica, lo rende particolarmente economico. Va applicato a spruzzo, pennello o tampone, distribuendolo sulla casseforme in quantità omogenea, avendo cura di formare un film molto sottile. Diluire in acqua in rapporto da 10 a 100 ml per litro d'acqua.

E' un prodotto ecologico e biodegradabile.



[www.lgitaliasrl.com](http://www.lgitaliasrl.com)

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**