

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 05/2023

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	12.65+/-0.5
Densità	1.20+/-0.5
Colore	viola
Odore	Trascurabile di cloro
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di contatto con gli occhi.

DM 86 è un'efficace prodotto per la disgregazione e prevenzione di qualsiasi superficie attaccata, anche in ambienti con alto tasso di umidità, come seminterrati, o locali con scarsa aerazione.

DM 86 contiene un particolare componente che durante l'azione disgregante, libera molecole di sale.

Altra particolarità è il caratteristico colore rosa che ha il compito di garantire l'integrità dello stesso; se il prodotto si presentasse incolore o leggermente verdino, deve essere interpellato il nostro ufficio tecnico per la verifica dell'integrità del prodotto.

DM 86 è particolarmente indicato per il trattamento di pareti e soffitti in locali di produzione e in magazzini di industrie alimentari, carni, farmaceutiche, tessili, birrerie, imbottigliamento acque, vini, bibite, sciroppi, sale di mungitura, latterie, caseifici, cooperative ortofrutticole, tintorie, lavanderie industriali, piscine, ospedali, bagni e servizi pubblici, saune, hotel, cucine di ristoranti, mense.



APPLICAZIONE

Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare, lasciare agire il prodotto per il tempo necessario quindi spazzolare la superficie in questione.

Il prodotto è molto sensibile alla temperatura esterna e alla luce per cui si consiglia, per una buona conservazione dello stesso, di stoccarlo in un luogo fresco e buio, soprattutto nei mesi più caldi.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Azienda conforme alla norma ISO 9001

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

SOLO PER USO PROFESSIONALE