

TRATTAMENTO ACQUE

FLOC DOWN

Floculante depositante

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 10/2021

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	2-5 (5% in acqua)
Densità	1400 kg/m ³
Colore	Da incolore a giallastro
Odore	Leggermente acre
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE



Codici di indicazioni di pericolo:

H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
H315 - Provoca irritazione cutanea

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P390 - Assorbire la fuoriuscita per evitare
danni materiali.

FLOC DOWN fa precipitare rapidamente qualsiasi sostanza solida in sospensione nelle acque.

Evita il deposito di sedimenti sotto forma di incrostazioni nelle tubazioni e condotte.

Viene impiegato per trattamenti di fognature, torri e sistemi di raffreddamento, canali di scarico, vasche di decantazione, ecc.

FLOC DOWN è stato messo a punto per impianti di verniciatura dotati di sistema di abbattimento a velo d'acqua nei quali, la vernice deve essere asportata dal circuito dell'acqua. L'inconveniente che si riscontra in questi impianti, è quello della dispersione delle goccioline di vernice nell'acqua di circolazione, sporcando pareti, canali di convogliamento nella pompa di circolazione e vasche di raccolta, è di facile impiego, non sviluppa odori sgradevoli, non contiene siliconi e prodotti tossici, non ha azione sverniciante.



APPLICAZIONI

Le concentrazioni di **FLOC DOWN** variano moltissimo a seconda delle condizioni dell'acqua da purificare e dalle superfici da pulire.

TORRI E SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO: dose iniziale di **FLOC DOWN** - aggiungere 1 kg. ogni 2.000 lt. d'acqua in circolazione, mantenendo questa concentrazione per circa 60 gg.

Scaricare completamente l'impianto riempiendo di nuovo aggiungendo 1 kg di **FLOC DOWN** ogni 8.000 lt. d'acqua.

Si consiglia lo svuotamento e il rinnovo dell'acqua, almeno una volta all'anno.

VASCHE DI DECANTAZIONE: a seconda delle quantità e della natura delle sostanze in sospensione, aggiungere 1 kg di **FLOC DOWN** ogni 2.000/7.500 lt. d'acqua.

FLOC DOWN è molto utile nelle operazioni di risciacquo, dopo le disincrostazioni di caldaie, scambiatori termici, ecc.. in quanto aiuta l'asportazione di morchia presenti sul fondo. Il dosaggio consigliato è di circa 1 kg di **FLOC DOWN** ogni 500 lt. d'acqua.

SOLO PER USO PROFESSIONALE



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.