

TRATTAMENTO ACQUE

IPOCLOR 65

Cloro cessore granulare

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 04/2025

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	11,50+/-0,5
Densità	2,35 gcm ³
Colore	Bianco
Odore	Di cloro
Solubilità	

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H272 - Può aggravare un incendio; comburente.

H302 - Nocivo se ingerito.

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici, (Tossicità acuta Fattore M = 10)

Codici di indicazioni di pericolo supplementari:

EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa locale.

Cloro granulare in microperle a rapido scioglimento (dicloroisocianurato sale sodico) ad azione igienizzante, azzurrante ed antialghe. E' ideale per sia per clorazioni d'urto che per clorazione regolare. Si usa prevalentemente in piscine a struttura "plastica".

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Piscine

INCOMPATIBILITA'

Evitare il contatto con alluminio, rame, superfici cromate, legno e sughero.

CONSIGLI

Non miscelare con altri prodotti in modo particolare con prodotti acidi (libera gas tossici!). Usare guanti e occhiali protettivi. Nocivo per ingestione ed irritante per le vie respiratorie. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti. Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Poiché tende a decomporsi, liberando cloro, consigliamo di conservare il prodotto al riparo dalla luce e da fonti di calore. Può provocare l'accensione di materiale combustibile. Tenere sottochiave lontano dalla portata dei bambini.



APPLICAZIONE

Clorazione d'urto 10 gr ogni m³ d'acqua. Distribuirlo già disciolto in acqua lungo il perimetro della piscina, avendo cura di non versarlo in prossimità di scalinate in acrilico.

CLORAZIONE REGOLARE

3 gr ogni m³

SOLO PER USO PROFESSIONALE



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.