

DETERGENTI  
SGRASSANTI

# LAVALUCIDO METAL

Lavaincera autolucidante per pavimenti

## SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 03/2024

### CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	1.01+/-0.5
Colore	Opalescente
Odore	Gradevole
Solubilità	Completa

## CLASSIFICAZIONE

ATTENZIONE



### Codici di indicazioni di pericolo:

**H319** - Provoca grave irritazione oculare.

**Codici di indicazioni di pericolo supplementari:**

**EUH208** - Contiene Acidi di colofonia, fumarati, esteri con pentaeritritolo, Profumo/ Fragranza - Miscela di oli naturali vegetali e sostanze di sintesi chimica, Miscela di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

### Consigli di prudenza:

#### Reazione

**P305+P351+P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P337+P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**LAVALUCIDO METAL** è indicato per tutti i tipi di pavimento compatibili con acqua, marmo piombato e non, piastrelle, gres, linoleum, gomma, legno verniciato, ceramica.

**LAVALUCIDO METAL** è economico infatti con 1 kg. si possono trattare circa 300 mq. di superficie.

**LAVALUCIDO METAL** lava e protegge il pavimento lasciando uno strato lucido cerato. E' ideale per le manutenzioni quotidiane perché con una sola operazione assicura pavimenti sempre brillanti.



## APPLICAZIONE

Diluire da 30 a 60 ml per litro d'acqua a seconda dello sporco del pavimento.



[www.lgitaliasrl.com](http://www.lgitaliasrl.com)

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.