LUBRIFICANTI

LUBE H1 EP

Lubrificante “estreme pressioni” per il contatto accidentale con gli alimenti

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 01/2018

CARATTERISTICHE C.F.

pH:
Densità
Colore
Odore
Solubilità

CLASSIFICAZIONE

LUBE H1 EP è una gamma di lubrificanti con proprietà “estreme pressioni” e rafforzate caratteristiche antiusura,anti-ruggine ed anti-ossidanti.
I lubrificanti della serie **LUBE H1 EP** sono stati appositamente realizzati per la corretta lubrificazione nell’industria agro-alimentare di ingranaggi e di cuscinetti soggetti a forti carichi.
LUBE H1 EP prolungano la vita del materiale lubrificato e nello stesso tempo riducono i problemi di contaminazione come prescritto dai sistemi delle HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).
LUBE H1 EP sono omologati USDA-H1
La loro composizione è conforme alla legislazione U.S. FDA 21 CFR 178.3570 relativa al contatto alimentare fortuito.

APPLICAZIONI	BENEFICI
Riduttori ad ingranaggi a denti conici od elicoidali	Resistenza ai carichi più elevati (stadio FZG 12)
Cuscinetti piani molto caricati	Protezione anti-usura
Gruppi a ruota elicoidale ed ingranaggi caricati	Protezione anti-ruggine ed anti-ossidanti
Aggraffatrici di barattoli metallici Angelus	Ottima demulsività
Ingranaggi in carter	

CARATTERISTICHE							
Viscosità ISO VG	100	150	220	320	460	680	1000
Gradazione AGMA	3 EP	4 EP	5 EP	6 EP	7 EP	8 EP	8A EP
Aspetto	Liquido chiaro e limpido						
Viscosità a 40°C (cst) ISO 3104	100	150	220	320	460	680	1000
Viscosità a 100°C (cst) ISO 3104	11.3	14.5	19.5	28.9	29.0	51	60
Indice di viscosità	100	90	100	121	102	129	110
Punto d’infiammabilità C.O.C. (°C) ISO 2592	216	216	227	215	218	240	206
Punto di scorrimento (°C) ISO 3016	-10	-10	-10	-10	-10	-9	-9
Densità a 15°C ISO 12185	0.850	0.875	0.878	0.877	0.877	0.884	0.879
Le caratteristiche indicate sono fornite a titolo indicativo e rappresentano dei valori tipici.							

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
NON INQUINANTI PER L’OZONO DELLA STRATOSFERA
CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

www.lgitaliasrl.com
Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta