

NO POWDER

Abbattente di polveri per cabine di verniciatura

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 04/2024

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	10.3+/-0.5
Densità	0.90+/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Alcolico
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Reazione

P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare nebbia d'acqua, schiuma, polvere chimica secca, anidride carbonica (CO2) per estinguere.

Conservazione

P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

NO POWDER è stato appositamente formulato per proteggere le cabine di verniciatura dall'overspray e dalla contaminazione.

La nuova composizione trattiene ancora meglio lo sporco, la polvere e la nebbia di spruzzatura, mantenendo la cabina di spruzzatura in condizioni ottimali più a lungo.

La versione migliorata trattiene meglio lo sporco, la polvere e la nebbia di spruzzatura ed è anche più efficiente nell'uso.

APPLICAZIONE

NO POWDER è facile da applicare a spruzzo, a pennello e/o a rullo e, dopo un periodo di tempo più lungo, può essere facilmente rimosso con acqua o spray ad alta pressione.

DILUIRE IL PRODOTTO AL 25 % IN ACQUA.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Azienda conforme alla norma ISO 9001

SOLO PER USO PROFESSIONALE