

LINEA EASY

NO STONE

Disincrostante concentrato per lavastoviglie e cuocipasta

PER USO NEL SETTORE ALIMENTARE

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 03/2024

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	< 1+/- 0,5
Densità	1,1+/-0,5
Colore	Rosa
Odore	Caratteristico
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO




Codici di indicazioni di pericolo:
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
H302 - Noctivo se ingerito.
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Codici di indicazioni di pericolo supplementari:
EUH071 - Corrosivo per le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:

Prevenzione
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Reazione
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di contatto con gli occhi.

CONFEZIONE

4 TANICHE DA 6 KG



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0371) 438559 - Fax: +39 (0371) 438447

Azienda conforme alla norma ISO 9001

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

NO STONE è un disincrostante che contiene una miscela di inibitori di corrosione, attivi anche nei confronti dei metalli più deboli. Elimina il calcare senza intaccare le superfici trattate. Non emette esalazioni nocive.



APPLICAZIONE

NO STONE può essere utilizzato puro o diluito da 10 a 20 ml per litro d'acqua.

- Disincrostante lavastoviglie

Si consiglia di versare il prodotto in vasca, eseguire qualche ciclo di lavaggio escludendo detergente e brillantante. Lasciare agire qualche ora per la pulizia profonda delle serpentine quindi procedere con lo svuotamento della vasca e risciacquare abbondantemente.

- Disincrostante cuocipasta

Versare il prodotto nell'acqua della vasca lasciando in immersione i cestelli fino a completo scioglimento delle incrostazioni.

Procedere con lo svuotamento della vasca e risciacquare abbondantemente.

NO STONE può essere utilizzato manualmente per modeste incrostazioni nella concentrazione da 100 a 200 ml per litro d'acqua.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiede l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.