

DETERGENTI  
SGRASSANTI

# SCHIUMASOL

Prodotto schiumogeno per la detergenza di  
sporco organico

## SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 08/2021

## CARATTERISTICHE C.F.

pH:	12+/-0.5
Densità	1.12+/- 0.5
Colore	Paglierino
Odore	Trascurabile
Solubilità	Completa

## CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



### Codici di indicazioni di pericolo:

**H290** - Può essere corrosivo per i metalli.  
**H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
**H317** - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
**H412** - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
**Codici di indicazioni di pericolo supplementari:**  
**EUH071** - Corrosivo per le vie respiratorie.

### Consigli di prudenza:

**Prevenzione**  
**P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
**Reazione**  
**P303+P361+P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].  
**P305+P351+P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
**P310** - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



**SCHIUMASOL** è un prodotto schiumogeno formulato per garantire la rimozione di qualunque grasso di origine animale, emulsionandolo e permettendone la facile asportazione con il risciacquo.

L'uso regolare di **SCHIUMASOL** assicura un elevato grado di pulizia di tutte le attrezzature.

Si raccomanda l'uso di **SCHIUMASOL** anche per piastrelle, pavimenti, banchi di lavoro.



## APPLICAZIONI

**SCHIUMASOL** deve essere applicato a schiuma, utilizzando idropultrici con l'apposita lanciaschiuma in concentrazioni variabili da 10 a 50 ml per litro d'acqua in funzione dello sporco e della durezza dell'acqua. Con l'impiego di acqua fredda, lasciare la schiuma a contatto con le superfici da pulire per circa 15 minuti; l'utilizzo di acqua calda accelera le operazioni di pulizia. A fine operazione risciacquare.

**Evitare di utilizzare il prodotto puro su alluminio, ferro zincato e verniciato.**



[www.lgitaliasrl.com](http://www.lgitaliasrl.com)

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel. +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.