

TRATTAMENTO ACQUE

SEQUION 6000

Disincrostante graduale-sequestrante-sospensivante

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 12/2021

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	8.20+/-0.5
Densità	1.06+/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

Reazione
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

SEQUION 6000 è un sequestrante disincrostante ad azione graduale progressiva, con inibizione dei fenomeni corrosivi, con sospensione delle malte. Ha un pH neutro, quindi non danneggia alcun tipo d'impianto. Idoneo per tutti i circuiti di riciclo funzionanti sia ad acqua calda che ad acqua fredda.

Particolarmente indicato per il condizionamento degli impianti sia nuovi che vecchi che hanno perso l'efficienza originaria. Facile e di sicuro impiego.

CAMPI DI APPLICAZIONE

INDUSTRIE IN GENERE, ABITAZIONI CIVILI, TORRI DI EVAPORAZIONE, ECC.



APPLICAZIONE

Per impianti da 1 a 3Kg di prodotto per 100 lt d'acqua da trattare. In presenza di eccessivi fanghi dopo 60 - 70 giorni scaricare l'impianto ed immettere nuova acqua con l'aggiunta di **SEQUION 6000**.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.