

DETERGENTI
DISINCROSTANTI/
DECAPANTI/
NEUTRALIZZANTI

SILICA

Disincrostante per marmo e pietra dura

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 08/2023

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	<1
Densità	1.25+/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Solubilità	Completa

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
H300+H310 - Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H331 - Tossico se inalato.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia).

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di contatto con gli occhi.

Conservazione

P403+P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

SILICA è un disincrostante formulato appositamente per rimuovere lo smog e gli agenti atmosferici dai rivestimenti esterni in marmo ed in piastrellato.

Ideale per la disincrostazione di monumenti, fontane, facciate di edifici, statue di pietra e di marmo.

La sua forte azione disincrostante riesce a riportare alle origini le superfici trattate. Ottimale per la disincrostazione di terme e più specificatamente per vasche ed impianti termali.

Validamente testato per la pulizia e manutenzione delle piscine termali.



APPLICAZIONI

Per forti incrostazioni diluire 1 ml di prodotto in 4 litri di acqua.

Per incrostazioni normali diluire 1 ml di prodotto in 10 – 15 litri di acqua.

Trattare la superficie interessata (a spruzzo o ad immersione), attendere il tempo necessario quindi risciacquare abbondantemente.

ATTENZIONE:

Si consiglia di effettuare una prova su una zona del supporto poco visibile al fine di constatare l'effettiva diluizione necessaria del prodotto ed i tempi di contatto.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447
Azienda conforme alla norma ISO 9001
CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA s.r.l. mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.