

SLITTOIL

Olio per guide e slitte (varie gradazioni)

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 01/2018

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non applicabile
Densità	0.875 a 0.895 a seconda della gradazione
Colore	Ambrato
Odore	Caratteristico
Solubilità	Insolubile

CLASSIFICAZIONE

NESSUNA

SLITTOIL è un olio complesso, studiato per la lubrificazione di guide, slitte, piani e colonne di scorrimento di macchine utensili.

SLITTOIL è ottenuto dalla miscelazione di componenti diversi ed è caratterizzato da un coefficiente di attrito statico molto basso, per garantire un regolare ed uniforme avanzamento dei carri e delle tavole.

SLITTOIL presenta, inoltre, spiccate proprietà E.P. e adesivanti per ridurre al minimo eventuali sgocciolamenti.



APPLICAZIONI

Utilizzare direttamente sulla superficie da trattare.

VARIE GRADAZIONI

SOLO PER USO PROFESSIONALE



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.