

DETERGENTI SOLVENTI

SOLVEN EP

Solvente sgrassante a rapida evaporazione

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 05/2023

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	0.70+/-0.5
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Solubilità	Insolubile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Codici di indicazioni di pericolo:

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 - Provoca irritazione cutanea

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.

H351 - Sospettato di provocare il cancro.

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Reazione

P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P331 - NON provocare il vomito.

P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare CO₂, polvere o acqua nebulizzata per estinguere.

Conservazione

P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

SOLVEN EP è un solvente alifatico a rapidissima evaporazione adatto per brevissimi tempi di lavorazione; non lascia residui.

SOLVEN EP, essendo un solvente alifatico selezionato, scioglie rapidamente ed elimina i grassi, oli e sporco, senza lasciare residui.

E' un prodotto versatile, rimuove grasso, olio, residui catramosi.

Non contiene solventi aromatici o clorurati, è quindi da considerare sicuro, usando le normali precauzioni legate all'infiammabilità.

E' compatibile con tutti i metalli, inerte su plastica, gomma, rivestimenti isolanti.

SOLVEN EP si usa per la pulizia di ogni tipo di superficie metallica ed elettrica, macchinari, utensili in ogni settore industriale ed in ogni officina meccanica.



APPLICAZIONI

SOLVEN EP si usa tal quale con spruzzatori manuali, a pennello, a spugna. Utilizzare il prodotto a freddo.

N.B.: Data la sua rapida evaporazione è sconsigliato per macchine lavapezzi aperte. Applicare su parti elettriche non in tensione. Prima di dare tensione all'apparecchiatura asciugare perfettamente la parte.



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o diffami dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.