

PROTETTIVI/  
DISTACCANTI

# VELOIL

## Protettivo liquido oleoso

### SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 12/2021

### CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non disponibile
Densità	0.88 +/- 0.5
Colore	Ambrato
Odore	Caratteristico
Solubilità	Insolubile

### CLASSIFICAZIONE

NESSUNA

**VELOIL** è un protettivo oleoso, antiruggine, anticorrosivo, dewatering per metalli, pezzi lavorati e stampi.

Forma un film sottile (da 10 a 12 micron) resistente sia in ambiente umido che salino.

**VELOIL** protegge i pezzi trattati sia a temperature basse che alte, resistente anche in condizioni di alta umidità.



### CAMPI DI APPLICAZIONE

INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE, METALMECCANICA, OFFICINE MECCANICHE, NAVALI, AERONAUTICA, STAMPERIE, FONDERIE.

### APPLICAZIONE

Il prodotto va usato tal quale a spruzzo a pennello o ad immersione. Il film protettivo che si forma può essere rimosso con un detergente alcalino.



[www.lgitaliasrl.com](http://www.lgitaliasrl.com)

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA s.r.l. mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.